

— TRABAJADOR —
EL MÁS DURO
■ PARA SU CAMPO ■

**26
HP**



**COSTE
EFICIENTE**
TRACTORES MECÁNICOS

— HECHO DE —
**ACERO
REAL**

**COLABORACIÓN
ESTRATEGICA CON**
YANMAR

SONALIKA

— TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO —

26 HP

CARACTERISTICAS

Descripcion del modelo	Sonalika -26
Motor	
Motor	Mitsubishi de 3 cilindros
Categoría caballaje	26
Numero de cilindros	3
Aspiracion	Natural
Cilindrada (cc)	1318
RPM clasificado	2700
Filtro de aire	Seco
Encendido en frio	Estandar
Torque Maximo(nm)	76.3@2700
Silenciador de escape	bajo el cofre
Transmision	
Conduccion	4WD
Embrague	Simple
Caja de velocidades	6D+2R
Eje delantero	4WD
Transmision	Engrane corredizo
Velocidad (hacia delante)	
Velocidad maxima (Km/Hr)	14.04 @ 2700
Velocidad minima(Km/Hr)	1.50 @ 2700
Frenos	
Frenos	Sumergidos en aceite
Tipo de actuacion	Mecanica
Freno de mano	Independiente
Bloqueo de Diferencial	
Bloqueo de Diferencial	SI, Activado con el pie
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (rpm)	540, 1000
Toma de fuerza (Activacion)	Mecanica
Direccion	
Direccion	Hidraulica
Sistema electrico	
Bateria	12V, 65Ah
Tipo	12V, 42Amp
Freno De Mano	estandar
Sistema Hidraulico	
Enganche de 3 puntos	categoria 1
Cadenas de ajuste	Para brazos
Capacidad de levante de	600Kg
Circuito auxiliar hidraulico	1DA/ 1SA (optional)
Brazos de levante	Estándar

CARACTERISTICAS

Flujo de la bomba (LPM)	18
Switch De Seguridad	
Switch de seguridad de embrague	Estandar
Switch de seguridad de toma de fuerza	Estandar
Switch de seguridad de velocidad neutral	Estandar
Capacidades (ltrs)(+/-5%)	
Tanque de combustible	26.5
Radio De Giro	
Sin frenos (m)	2.3
Llantas	
Delanteras	6.00-12
Traseras	8.30-20
Peso Y Dimensiones	
Peso (kg)	960
Base de ruedas (mm)	1560
Largo total (mm)	2725
Ancho total (mm)	1058
Altura (Hasta ROPS)	2153
Altura minima de la base (mm)	255
Marca delantera (mm)	894
Marca trasera (mm)	825
OTROS	
Indicador de combustible	Estandar
Enganche delantero	Estandar
Contrapesos delanteros y traseros	con lastre estandar 15x2
Conección para trailer	1. Tipo CLEVIS 2. Barra basculante (opcional)
ROPS	Estandar
Opciones Adicionales	
llantas	llantas jardineras: llanta delantera - 23x8.50-12 llanta trasera - 33x15.50-16.5 llantas industriales: llanta delantera - 23x8.50-12 llanta trasera - 33x15.50-16.5

*Debido al proceso de mejora continua, las especificaciones y detalles mostrados pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

CONTACTO

MAQUINALIKA

TEL. 442 402 1395, CEL. 442 343 0498

ventas@maquinalika.com, www.maquinalika.com

