

— TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO

**WT
110**



FUERTE MOTOR 4
CILINDROS

TRANSMISIÓN
SINCRONIZADA 24D + 24R

GRAN CAPACIDAD
DE LEVANTE

CARACTERÍSTICAS
DE SMART TECH

CABINA DE HVAC DE SEGURIDAD
INTEGRADA (OPCIONAL)



**COSTE
EFICIENTE**
TRACTORES MECÁNICOS

HECHO DE
**ACERO
REAL**

COLABORACIÓN
ESTRATEGICA CON
YANMAR

SONALIKA

— TRABAJADOR
EL MÁS DURO
PARA SU CAMPO —

WT 110



CARACTERISTICAS

Descripción del modelo	Sonalika 110
Motor	
HP Categoría	110 HP
De cilindros	4
Desplazamiento (cc)	4127
Aspiración	Turbo cargada con CAC (TCIC)
Diámetro / Carrera (mm)	105/118
RPM nominal	2200
Filtro de aire	Tipo seco de tres etapas
Transmisión	
Manejo	4WD
Embrague	Doble
Caja de cambios	24D + 24R
Transmisión	Sincronizada
Velocidad (hacia Adelante)	
Velocidad mínima (km / h)	36.58 @ 2200 RPM
Velocidad máxima (km / h)	0.5@2200 RPM
Asiento del conductor	Suspensión mecánica
Frenos	
Frenos	Freno Hidráulico
Tipo de Actuación	Mecánica
Freno de mano	estándar
Bloqueo Del Diferencial	
Dif. Cerradura	estándar (interruptor eléctrico operado)
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (RPM)	540/540 E
Toma de fuerza (accionamiento)	Mecánico
Direccion	
Direccion	Hidráulica Asistida
Eléctrico	
Batería	12V, 110Ah
Alternador	12V, 90Amp
Toma de remolque de siete clavijas	Estándar
Sistema Hidráulico	
Control de posición	Estándar
Control de sensibilidad automática	Estándar
Enlace de 3 puntos	Estándar
Capacidad de elevación	4500Kg
Circuito hidráulico auxiliar	3DA

CARACTERISTICAS

Interruptor De Seguridad	
Interruptor de seguridad neutral	Estándar
P.T.O Interruptor de seguridad	Estándar
Interruptor de seguridad del embrague	Estándar
Capacidad (ltrs) (+/- 5%) Aprox	
Depósito de combustible (Ltr)	117
Aceite de Motor (Ltr)	11.75
Trans + Hidr (Ltr)	75
Radio de giro en (m)	
Sin frenos y con freno	5.65
Neumático	
Neumáticos	Traseros: 18.4 R34 Frente: 14.9 R24
Dimensión Y Peso (+/- 5%)	
Peso bruto (kg)	5250
Base de rueda (mm)	2376
Longitud total (mm)	4045
Ancho total (mm)	2225
Altura (mm) hasta ROPS	2968
Distancia al suelo (mm) min	488
Rueda delantera, (mm), mín.-Máx.	1762
Rueda trasera, (mm), mín.-Máx.	1724
Otros	
Indicador indicador de combustible	Estándar
Portaplaca con luz	Estándar
Gancho delantero	Estándar
Pesos delanteros y traseros	Frente 31x10 + 72 kg de peso base Trasero 40x2kg
Barra de tiro	Estándar
ROPS	Estándar
sombra	Estandar (fibra de vidrio)
Características Opcionales	
Neumáticos	delanteros: 480 / 65R24 Trasero: 600 / 65R34
Cabina	Estándar de cabina
Guardabarros delantero`	Estándar
Freno de remolque	Hidráulico

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto standres.

CONTACTO

MAQUINALIKA

TEL. 442 402 1395, CEL. 442 343 0498

ventas@maquinalika.com, www.maquinalika.com