



WT-75 RX



MAYOR RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

- Consumo promedio 25% menor al de otras marcas
- Más horas de trabajo a un costo menor



CARROCERÍA ROBUSTA

- Materiales más rígidos
- Garantía de Durabilidad
- Resistencia al trabajo duro



GRAN CAPACIDAD DE LEVANTE

- Adecuado para elevar cargas pesadas eficientemente



LLANTA DE 12 Y 14 CAPAS

- Mayor durabilidad
- Mejora la tracción



FRENOS DE INMERSIÓN

- Mayor fiabilidad
- Bajo mantenimiento
- Durabilidad



SUELO Y PLATAFORMA MÁS AMPLIOS

- Mejor espacio para las piernas
- Facilidad de entrada y salida

SONALIKA WORLDTRAC 75 RX - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR		DIRECCIÓN		DIÁMETRO DE GIRO	
Tipo de motor	4100 FLT Turbocargado, con arranque en frío	Dirección	Dirección asistida	Con Frenos	7,97 Metros (R) - 7,75 Metros (L) / 8,85 Metros (R) - 9,30 Metros (L)
HP Categoría	75			Sin Frenos	9.52 Metros (R) - 9.45 Metros (L) / 10.00 Metros (R) - 10.78 Metros (L)
Número de cilindros	4	SISTEMA ELÉCTRICO		NEUMÁTICO	
Aspiración	Turbo	Batería	12V,110 AH	Frente	(2WD) 7.50x16 / (4WD) 12.4x24
Desplazamiento (cc)	3707 cc	Alternador	12V	Posterior	(2WD) 16.9x30/ (4WD) 18.4x30
RPM nominal (+/- 25 mm)	2200	Enchufe del remolque	Sí (Siete pines)		
Filtro de aire	Filtro de aire seco con sensor de obstrucción	SISTEMA HIDRÁULICO		DIMENSIONES Y PESO (+/- 5%)	
Arranque en frío	Sí	Caudal Max	48.1 L/min	Peso	2741 / 2760 kg
Diámetro / Carrera	100/118	Barra de 3 puntos	Categoría 2	Distancia entre ejes	2.21 / 2.35 Metros
Par máximo @ RPM (Nm)	278±5 % @ 1200 RPM (+/- 100)	Barras estabilizadoras	Sí, tipo flotante	Longitud total	3.91 / 4.34 Metros
TRANSMISIÓN		Elevación hidráulica ²	2096.0 kgf al punto de enganche/ 1652.6 kgf a los 610 mm de las esferas	Ancho Minimo	1.96 / 1.99 Metros
Manejar	2WD / 4WD	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD		Alto	2.7 Metros
Embrague	Doble embrague	Seguridad de embrague	Sí	Distancia al suelo	.410 / .390 Metros
Caja de cambios	12F + 12R	Mando de la toma de Seguridad	Sí	Frente	1.15 - 1.28 Metros
Transmisión	Carraro (Sincronizada)	Seguridad neutral	Sí	Trasero	.969 - 1.082 Metros
VELOCIDAD		CAPACIDAD (LITROS)		OTROS	
Máxima	31.33@2200 km/h	Depósito de combustible	76 Litros	Indicador de combustible	Sí (Nivel)
Mínima	1.52@2200 km/h	Aceite del motor	10.75 Litros	Pesos	Frente: 31X6 kg y 30x1 en cada llanta trasera
FRENOS		Nota 1: Certificado por el OCIMA-INIFAP con valores obtenidos en el CENEMA*		Enganche de remolque	Fijo
Frenos	Frenos sumergidos en aceite			ROPS ³	Trasero abatible
Tipo de actuación	Mecánico			Barra de tirón	Sí
Freno de mano	Sí, Independiente				
BLOQUEO DIFERENCIAL					
Bloqueo diferencial	Sí, por pedal				
TOMA DE FUERZA					
Potencia Max ¹	60.4 HP (45 kW)				
PTO (RPM)	540 / 540E con toma de fuerza independiente				
PTO (actuación)	Mecánico				



Con los valores obtenidos en el CENEMA* de acuerdo a las normas

1. NMX-O-169-SCFI-2002
2. NMX-O-207-SCFI-2004
3. NMX-O-181-SCFI-2003

*CENTRO NACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN DE MAQUINARÍA AGRÍCOLA

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su Distribuidor Exclusivo en México:
"Agrotractores de Fresnillo S.A. de C.V"



TEL. 442 402 1395, CEL. 442 343 0498

ventas@maquinaria.com, www.maquinaria.com



Carretera Panamericana Km. 55
Col. Insurgentes CP. 99090 Fresnillo, Zac.

Tel. 01 (493) 93 23500
agrotractoresdefresnillo@gmail.com

sonalika.com.mx