



WT-90 RX

MAYOR RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

- Consumo promedio 25% menor al de otras marcas
- Más horas de trabajo a un costo menor

CARROCERÍA ROBUSTA

- Materiales más rígidos
- Garantía de Durabilidad
- Resistencia al trabajo duro



GRAN CAPACIDAD DE LEVANTE

- Adecuado para elevar cargas pesadas eficientemente

LLANTA DE 12 Y 14 CAPAS

- Mayor durabilidad
- Mejora la tracción

SONALIKA WORLDTRAC 90 RX - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR		DIRECCIÓN		DIÁMETRO DE GIRO	
Tipo de motor	4105 FLT Turbocargado, con arranque en frío	Dirección	Dirección asistida	Con Frenos	(2W) 8.12 (R) -8.31 (L) / (4W) 9.12 m (R) -9.37 (L) Metros
HP Categoría	90			Sin Frenos	(2W) 10.24 (R) -10.47 (L) / (4W) 12.78 (R) - 13.10 (L) Metros
Numero de cilindros	4	SISTEMA ELÉCTRICO		NEUMÁTICO	
Aspiración	Turbo	Batería	12V, 110 AH	Frente	(2WD) 7.50x16 / (4WD) 12.4x24
Desplazamiento (cc)	4087 cc	Alternador	12V, 36 Amp	Posterior	(2WD) 16.9x30/ (4WD) 18.4x30
RPM nominal	2200 (+/- 25 mm)	Enchufe del remolque	Sí (Siete pinos)	DIMENSIONES Y PESO (+/- 5%)	
Filtro de aire	Filtro de aire seco con sensor de obstrucción	SISTEMA HIDRÁULICO		Peso	2741 / 2760 kg
Arranque en frío	Sí	Caudal Max	46.2 L/min	Distancia entre ejes	2.21 / 2.35 Metros
Diámetro / Carrera	105/118	Barra de 3 puntos	Categoría 2	Longitud total	3.91 / 4.34 Metros
Par máximo @ RPM (Nm)	339 (+/- 5%) @ 1400 RPM (+/- 100)	Barras estabilizadoras	Sí, tipo flotante	Ancho Mínimo	1.96 / 1.99 Metros
TRANSMISIÓN		Elevación hidráulica ²	2146.9 kgf al punto de enganche / 1590.2 kgf a los 610 mm de las esferas.	Alto	2.7 Metros
Manejar	2WD / 4WD	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD		Distancia al suelo	.410 / .390 Metros
Embrague	Doble embrague	Seguridad de embrague	Sí	Frente	1.15 - 1.28 Metros
Caja de cambios	12F + 12R	Mando de la toma de Seguridad	Sí	Trasero	.969 - 1.082 Metros
Transmisión	Carraro (Sincronizada)	Seguridad neutral	Sí	OTROS	
VELOCIDAD		CAPACIDAD (LITROS)		Indicador de combustible	Sí (Nivel)
Máxima	32.31@2200 RPM km/h	Depósito de combustible	76 Litros	Pesos	Frente: 31X6 kg y 30x1 en cada llanta trasera
Mínima	1.57@2200 RPM km/h	Aceite del motor	10.75 Litros	Enganche de remolque	Fijo
FRENOS		Nota 1: Certificado por el OCIMA-INIFAP con valores obtenidos en el CENEMA*		ROPS ³	Trasero abatible
Frenos	Frenos sumergidos en aceite	Nota 2: Solo está certificado WORLDTRAC 90 RX versión 4WD.		Barra de tirón	Sí
Tipo de actuación	Mecánico				
Freno de mano	Sí, Independiente				
BLOQUEO DIFERENCIAL					
Bloqueo diferencial	Sí, por pedal				
TOMA DE FUERZA					
Potencia Max ¹	68.4 HP (51.0 kW)				
PTO (RPM)	540 / 540E con toma de fuerza independiente				
PTO (actuación)	Mecánico				



Con los valores obtenidos en el CENEMA*
de acuerdo a las normas

1. NMX-O-169-SCFI-2002
2. NMX-O-207-SCFI-2004
3. NMX-O-181-SCFI-2003

*CENTRO NACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su Distribuidor Exclusivo en México:
"Agrotractores de Fresnillo S.A. de C.V"

MAQUINALIKA

TEL. 442 402 1395, CEL. 442 343 0498

ventas@maquinalika.com, www.maquinalika.com

Carretera Panamericana Km. 55
Col. Insurgentes CP. 99090 Fresnillo, Zac.

Tel. 01 (493) 93 23500
agrotractoresdefresnillo@gmail.com

sonalika.com.mx